



Gamme Élégance



Persienné



Volet coulissant



Prix moyen

## Nuancier



+ Nuancier RAL hors-standard en option



## Labels



Qualilaquage®  
Traitement de surface  
de l'aluminium  
Certifié



Qualimarine®  
Aluminium Laqué  
Haute Qualité  
Certifié

Thermolaquage  
haute durabilité  
CLASSE 2

# Caractéristiques techniques

## Design :

Le bandeau en façade est de la même couleur que le volet pour un rendu discret et élégant. Nervurage en U pour rappeler le nervurage en bois traditionnel et augmenter la résistance du volet. Absence de rail inférieur.

## Remplissage :

Persienné ajouré à lames orientable.



## Dimensions :

1 vantail : L 1300 x H 3000 mm.  
2 vantaux : L 2600 x H 3000 mm.  
1 vantail avec montant supplémentaire :  
L 2600 x H 2200 mm.  
1 vantail avec montant supplémentaire :  
L 2200 x H 3000 mm.  
2 vantaux avec montant supplémentaire :  
L 4500 x H 3000 mm.

## Structure technique :

Profil aluminium de 47 x 10 mm pour les lames ajourées orientables avec joint de finition intégré. Bandeau aluminium de 92 x 55 en linteau. Support de guidage avec galet double sur roulement à billes. Profils de rives aluminium de 80 x 33 avec moulure 25 x 15 avec assemblages mécaniques. Poignée de tirage en aluminium intégrée dans les montants avec fermeture 1 point ou 2 points selon hauteur. Joints brosses pour une isolation thermique et une occultation maximale. Frein de course à l'ouverture pour assouplir la fin de manœuvre et le maintien des volets en position ouverte. Guidage invisible.

## Sécurité :

La dardenne sur appui fenêtre permet le blocage des volets en position fermée et assure plus de sécurité. Serrure à clé disponible pour condamner les volets de l'extérieur. L'entonnoir de réception permet le blocage du volet en ouverture et limite les effets du vent.

## Accessoires fournis :

Guidage entre tableaux.  
Entonnoir d'arrêt en façade.  
Visserie de pose incluse pour dormant précadre.  
Guidage en façade.  
Butée haute et basse.

## Options :

Poignée cuvette (disponible uniquement en noir).

## Dispositifs :

1 vantail coulissant à droite, 1 vantail coulissant à gauche, 2 vantaux coulissants (1 à droite l'autre à gauche), volets fermeture en angle 90° avec 1 vantail coulissant à droite et 1 vantail coulissant à gauche.

## Types de pose :

Appui fenêtre (AA : avec appui débordant).  
Appui porte-fenêtre (BAA : baie avec appui débordant).  
Appui droit (SA : sans appui débordant).  
Porte-fenêtre avec marche (BSA : baie sans appui débordant).