



TOURMALINE

VOLET COULISSANT


SIB 
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Gamme Élégance



Persienné



Volet coulissant



Prix moyen

Nuancier



+ Nuancier RAL hors-standard en option



Labels



Qualilaquage®
Traitement de surface de l'aluminium
Certifié



Qualimarine®
Aluminium Laqué Haute Qualité
Certifié

Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Le bandeau en façade est de la même couleur que le volet pour un rendu discret et élégant.
Moteur intégré dans le capot.
Nervurage en U pour rappeler le nervurage en bois traditionnel et augmenter la résistance du volet.
Absence de rail inférieur.

Remplissage :

Persienné ajouré à lames fixes.



Dimensions :

1 vantail : L 1100 x H 3000 mm.
2 vantaux : L 2200 x H 3000 mm.
1 vantail avec montant supplémentaire :
L 2200 x H 3000 mm.
2 vantaux avec montant supplémentaire :
L 4400 x H 3000 mm.

Structure technique :

Profil aluminium de 47 x 10 mm pour les lames fixes avec joint de finition intégré.
Bandeau aluminium de 92 x 55 en linteau.
Support de guidage avec galet double sur roulement à billes.
Profils de rives aluminium de 80 x 33 avec moulure 25 x 15 avec assemblages mécaniques.
Poignée de tirage en aluminium intégrée dans les montants avec fermeture 1 point ou 2 points selon hauteur.
Joints brosses pour une isolation thermique et une occultation maximale.
Frein de course à l'ouverture pour assouplir la fin de manœuvre et le maintien des volets en position ouverte.
Guidage invisible.

Sécurité :

La dardenne sur appui fenêtre permet le blocage des volets en position fermée et assure plus de sécurité.
Serrure à clé disponible pour condamner les volets de l'extérieur.
L'entonnoir de réception permet le blocage du volet en ouverture et limite les effets du vent.

Accessoires fournis :

Guidage entre tableaux.
Entonnoir d'arrêt en façade.
Visserie de pose incluse pour dormant précadre.
Guidage en façade.
Butée haute et basse.

Options :

Poignée cuvette (disponible uniquement en noir).

Dispositifs :

1 vantail coulissant à droite, 1 vantail coulissant à gauche, 2 vantaux coulissants (1 à droite l'autre à gauche), volets fermeture en angle 90° avec 1 vantail coulissant à droite et 1 vantail coulissant à gauche.

Types de pose :

Appui fenêtre (AA : avec appui débordant).
Appui porte-fenêtre (BAA : baie avec appui débordant).
Appui droit (SA : sans appui débordant).
Porte-fenêtre avec marche (BSA : baie sans appui débordant).

Motorisation :

Automatisme VC 220 SOMFY
Motorisation intégrée iO, coffre moteur de faible encombrement H 71 x P 151 mm.
Motorisation solaire SOMFY
Si linteau > 1160, coffre moteur de H 70 x P 151 mm.
Si linteau < 1160, coffre moteur de H 70 x P 181 mm.