


# TOURMALINE


## VOLET COULISSANT



Gamme Élégance



Persienné



Volet coulissant



Prix moyen

## Nuancier

Blanc 9016 satiné	Ivoire 1015 satiné	Bronze 8019 texturé	Rouge pourpre 3004 texturé	Vert 6009 texturé	Vert 6005 texturé	Vert 6021 texturé
Bleu 5003 texturé	Bleu canon métallisé	Bleu 5023 texturé	Bleu 5014 texturé	Gris 7016 texturé	Gris 2900 sablé	Gris 7039 texturé
Gris beige 7006 texturé	Gris 9007 texturé	Gris 9006 texturé	Gris 7022 texturé	Gris 7037 texturé	Rouille mars	Marron 8014 texturé
Noir 2100 sablé	Noir 9005 texturé	Chêne ambré (avec plus-value)				

+ Nuancier RAL hors-standard en option



## Labels



Thermolaquage haute durabilité  
CLASSE 2

---

# Caractéristiques techniques

## Design :

---

Le bandeau en façade est de la même couleur que le volet pour un rendu discret et élégant.

Moteur intégré dans le capot.

Nervurage en U pour rappeler le nervurage en bois traditionnel et augmenter la résistance du volet.

Absence de rail inférieur.

## Remplissage :

---

Persienné ajouré à lames fixes.



## Dimensions :

---

1 vantail : L 1100 x H 3000 mm.

2 vantaux : L 2200 x H 3000 mm.

1 vantail avec montant supplémentaire :  
L 2200 x H 3000 mm.

2 vantaux avec montant supplémentaire :  
L 4400 x H 3000 mm.

## Structure technique :

---

Profil aluminium de 47 x 10 mm pour les lames fixes avec joint de finition intégré.

Bandeau aluminium de 92 x 55 en linteau.

Support de guidage avec galet double sur roulement à billes.

Profils de rives aluminium de 80 x 33 avec moulure 25 x 15 avec assemblages mécaniques.

Poignée de tirage en aluminium intégrée dans les montants avec fermeture 1 point ou 2 points selon hauteur.

Joints brosses pour une isolation thermique et une occultation maximale.

Frein de course à l'ouverture pour assouplir la fin de manœuvre et le maintien des volets en position ouverte.

Guidage invisible.

## Sécurité :

---

La dardenne sur appui fenêtre permet le blocage des volets en position fermée et assure plus de sécurité.

Serrure à clé disponible pour condamner les volets de l'extérieur.

L'entonnoir de réception permet le blocage du volet en ouverture et limite les effets du vent.

## Accessoires fournis :

---

Guidage entre tableaux.

Entonnoir d'arrêt en façade.

Visserie de pose incluse pour dormant précadre.

Guidage en façade.

Butée haute et basse.

## Options :

---

Poignée cuvette (disponible uniquement en noir).

## Dispositifs :

---

1 vantail coulissant à droite, 1 vantail coulissant à gauche, 2 vantaux coulissants (1 à droite l'autre à gauche), volets fermeture en angle 90° avec 1 vantail coulissant à droite et 1 vantail coulissant à gauche.

## Types de pose :

---

Appui fenêtre (AA : avec appui débordant).

Appui porte-fenêtre (BAA : baie avec appui débordant).

Appui droit (SA : sans appui débordant).

Porte-fenêtre avec marche (BSA : baie sans appui débordant).

## Motorisation :

---

Automatisme VC 220 SOMFY

Motorisation intégrée iO, coffre moteur de faible encombrement H 71 x P 151 mm.

Automatisme radio AM35, coffre moteur de faible encombrement H 71 x P 151 mm.

Motorisation solaire SOMFY

Si linteau > 1160, coffre moteur de H 70 x P 151 mm.

Si linteau < 1160, coffre moteur de H 70 x P 181 mm.