

MONT-BLANC


VOLET COULISSANT



Gamme Exclusive



Plein



Volet coulissant



Prix élevé

Nuancier

 Blanc 9016 satiné	 Ivoire 1015 satiné	 Bronze 8019 texturé	 Rouge pourpre 3004 texturé	 Vert 6009 texturé	 Vert 6005 texturé	 Vert 6021 texturé
 Bleu 5003 texturé	 Bleu canon métallisé	 Bleu 5023 texturé	 Bleu 5014 texturé	 Gris 7016 texturé	 Gris 2900 sablé	 Gris 7039 texturé
 Gris beige 7006 texturé	 Gris 9007 texturé	 Gris 9006 texturé	 Gris 7022 texturé	 Gris 7037 texturé	 Rouille mars	 Marron 8014 texturé
 Noir 2100 sablé	 Noir 9005 texturé	 Chêne ambré (avec plus-value)				

+ Nuancier RAL hors-standard en option



Labels



Thermolaquage haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Innovation :


Absence de rail visible en façade.
Le rail est non débordant.

Design :

Nervurage en U pour rappeler le nervurage en bois traditionnel et augmenter la résistance du volet.

Remplissage :

Rainurage vertical de 85 mm.



Dimensions :

1 vantail : L 1400 x H 2500 mm.

2 vantaux : L 2800 x H 2500 mm.

Structure technique :

Épaisseur volet de 33mm et épaisseur panneaux sandwich isolant de 30mm avec 2 parements en tôles d'aluminium laquées et une âme isolante en mousse polystyrène extrudé haute densité (isolant thermique).

Rainurage profond pour un meilleur relief.

Profils de rives en aluminium en U avec assemblages mécaniques.

Poignée de tirage en aluminium intégré dans les montants avec fermeture 1 point ou 2 points selon hauteur.

Dormant précadre en aluminium de 70 x 60 mm d'épaisseur pour fixation dans l'encadrement du tableau maçonné.

Réglages des vantaux grâce aux patins inférieurs et aux patins supérieurs de guidage.

Jointes brosses pour une isolation thermique et une occultation maximale.

Sécurité :

Cadre assemblé mécaniquement sans coupe d'onglet avec des angles arrondis.

Système de double chicane pour une sécurité et une isolation renforcée.

La dardenne sur appui fenêtre permet le blocage des volets en position fermée et assure plus de sécurité.

Serrure à clé disponible pour condamner les volets de l'extérieur.

Accessoires fournis :

Poignée cuvette (disponible uniquement en noir).

Serrure extérieur (disponible uniquement en noir).

Guidage en façade au choix : marseillais ou design.

Visserie de pose incluse pour dormant précadre.

Butée haute et basse.

Options :

Possibilité de laqué le guidage Design en façade à la couleur du volet.

Dispositifs :

1 vantail coulissant à droite, 1 vantail coulissant à gauche, 2 vantaux coulissants.

Types de pose :

Appui fenêtre (AA : avec appui débordant).

Appui porte-fenêtre (BAA : baie avec appui débordant).

Appui droit (SA : sans appui débordant).

Porte-fenêtre avec marche (BSA : baie sans appui débordant).

Motorisation :

Automatisme radio AM35, coffre moteur de faible encombrement H 71 x P 151 mm.

Motorisation solaire SOMFY

Si linteau > 1160, coffre moteur de H 70 x P 144 mm.

SI linteau < 1160, coffre moteur de H 70 x P 174 mm.