



CALYPSO VOLET BATTANT



Gamme Intemporelle



Plein



Volet battant



Prix moyen

Nuancier



Motorisation solaire



Labels



Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2


Caractéristiques techniques

Design :

Design inspiré des anciens volets en bois.
Finitions parfaites, sans aucune vis apparente.
Personnalisable grâce aux nombreuses options.

Remplissage :

Faux persienné
(profil extrudé non isolé).



Dimensions :

1 vantail (2 pentures) : L 1000 x H 1799 mm.
1 vantail (3 pentures) : L 1000 x H 2800 mm.
2 vantaux (2 pentures) : L 2000 x H 1799 mm.
2 vantaux (3 pentures) : L 2000 x H 2800 mm.
3 vantaux (2 pentures) : L 2400 x H 1799 mm.
3 vantaux (3 pentures) : L 2400 x H 2800 mm.
4 vantaux (2 pentures) : L 3200 x H 1799 mm.
4 vantaux (3 pentures) : L 3200 x H 2800 mm.

Structure technique :

Épaisseur volet de 33 mm.
Épaisseur du panneau faux persienné de 18 mm.
Profil extrudé non isolé.
Profils cadre de 80 x 33 mm avec moulure de 25 x 15 mm avec assemblage mécanique dans les angles.
Penture et contre-penture verticales en aluminium de 4 mm d'épaisseur avec embout «feston» fixées sur profils cadre. Finition noir et/ou blanc.
Joints d'étanchéité sur 3 côtés pour une isolation thermique et une occultation maximale.
Battue intégrée pour supprimer le claquement des volets.

Accessoires fournis :

Visserie de pose incluse pour dormant précadre.
Arrêt en façade (au choix : marseillais, tête de bergère ou à bascule).
Penture festonnée, contre-penture.
Espagnolette romantique tout aluminium montée sur tube de diamètre 14 mm compris crochet, embout et butée haute et basse.
Finition noir et/ou blanc.

Options :

Accessoires laqués à la teinte du volet.
Option cintrage pour le précadre et les volets.
Option précadre dormant 3 côtés en aluminium.
Précadre mouluré de 60 x 60mm, aile de recouvrement de 50 mm côté façade, joint d'étanchéité à lèvre en périphérie, profilé à cloison anti-déformation, gonds pré-posés en usine et réglables en hauteurs (à ajuster sur le chantier).
Assemblage du précadre par doubles équerres.
Joint brosse de 8 mm en option avec précadre.
Liste des options techniques pages suivantes.

Dispositifs :

1 vantail : ferré à gauche ou ferré à droite.
2 vantaux : ferré à gauche et à droite, ou 2 ferrés à gauche ou à droite.
3 vantaux : 1 ferré à gauche et 2 ferrés à droite, ou 1 ferré à droite et 2 ferrés à gauche.
4 vantaux : 2 ferrés à gauche et 2 ferrés à droite.

Types de pose :

Gond : scellement chimique, entre tableau à visser, platine en façade, sans gond (repos sur gonds existants).
Ferrage : dormant précadre, sans dormant précadre, penture non posée et penture posée.

Motorisation :


Automatisme radio VB 220 FAAC
Motorisation solaire AM45
Motorisation connectée : box Tydom Home Deltadore, box Tahoma Somfy, télécommande Somfy Ysia Patio iO Pure 16 canaux.

Options techniques

Options ferrage



Penture moderne



Penture Rapid Rénov
arrondie ou festonnée

Options condamnation



Barre de sécurité pour
2 vantaux



Serrure
2 points



Crémone SX
(extra plate)



Verrou SDO



Verrou Atlas



Verrou Titan

Options arrêt



Crochet crémaillère



Arrêt Stopbox
Tirette arrêt Stopbox



Arrêt en tableaux
(arrêt en tableaux
impossible avec
précadre).