

HYPNOS

VOLET BATTANT

SIB 
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Nuancier



+ Nuancier RAL hors-standard en option



Motorisation solaire



Labels



Qualilaquage®
Traitement de surface de l'aluminium
Certifié



Qualimarine®
Aluminium Laqué Haute Qualité
Certifié

Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Design inspiré des anciens volets en bois.
Finitions parfaites, sans aucune vis apparente.
Personnalisable grâce aux nombreuses options.
Nervurage en U pour rappeler le nervurage
en bois traditionnel et augmenter la résistance
du volet.

Remplissage :

Rainurage horizontal de 85 mm



Dimensions :

1 vantail (2 pentures) : L 1000 x H 1799 mm.
1 vantail (3 pentures) : L 1000 x H 2800 mm.
2 vantaux (2 pentures) : L 2000 x H 1799 mm.
2 vantaux (3 pentures) : L 2000 x H 2800 mm.
3 vantaux (2 pentures) : L 2400 x H 1799 mm.
3 vantaux (3 pentures) : L 2400 x H 2800 mm.
4 vantaux (2 pentures) : L 3200 x H 1799 mm.
4 vantaux (3 pentures) : L 3200 x H 2800 mm.

Structure technique :

Épaisseur volet de 33 mm.
Panneaux sandwichs isolants de 30 mm avec
2 parements en tôles d'aluminium laquées et
une âme isolante en mousse polystyrène extrudé
haute densité (isolant thermique).
Rainurage profond pour un meilleur relief.
Profils de rives aluminium en U avec assemblage
mécanique.
Penture et contre-penture verticales en aluminium
de 4 mm d'épaisseur avec embout «feston» fixées
sur panneaux sandwich avec entretoises en
aluminium. Finition noir et/ou blanc.
Joint d'étanchéité sur 3 côtés pour une isolation
thermique et une occultation maximale.
Battue intégrée pour supprimer le claquement
des volets.

Accessoires fournis :

Visserie de pose incluse pour dormant précadre.
Arrêt en façade (au choix : marseillais, tête de
bergère ou à bascule).
Penture festonnée, contre-penture.
Espagnolette romantique tout aluminium
montée sur tube de diamètre 14 mm compris
crochet, embout et butée haute et basse.
Finition noir et/ou blanc.

Options :

Accessoires laqués à la teinte du volet.
Possible de cintrage pour le précadre et les volets.
Option précadre dormant 3 côtés en aluminium.
Précadre mouluré de 60 x 60mm, aile de
recouvrement de 50 mm côté façade, joint
d'étanchéité à lèvre en périphérie, profilé à cloison
anti-déformation, gonds pré-posés en usine et
réglables en hauteurs (à ajuster sur le chantier).
Assemblage du précadre par doubles équerres.
Joint brosse de 8 mm en option avec précadre.
Liste des options techniques pages suivantes.

Dispositifs :

1 vantail : ferré à gauche ou ferré à droite.
2 vantaux : ferré à gauche et à droite, ou 2 ferrés
à gauche ou à droite.
3 vantaux : 1 ferré à gauche et 2 ferrés à droite,
ou 1 ferré à droite et 2 ferrés à gauche.
4 vantaux : 2 ferrés à gauche et 2 ferrés à droite.

Types de pose :

Gond : scellement chimique, entre tableau à
visser, platine en façade, sans gond (repos sur
gonds existants).
Ferrage : dormant précadre, sans dormant
précadre, penture non posée et penture posée.

Motorisation :

Automatisme radio - Motorisation solaire
Motorisation connectée : box Tydom Home
Deltadore, box Tahoma Somfy.

Options techniques

Options ferrage



Penture moderne



Penture Rapid Rénov
arrondie ou festonnée



Options condamnation



Barre de sécurité pour
2 vantaux



Serrure
2 points



Espagnolette
entrebâillement



Crémone SX
(extra plate)



Verrou SDO



Verrou Atlas



Verrou Titan

Options arrêt



Crochet crémaillère



Arrêt Stopbox
Tirrette arrêt Stopbox



Arrêt en tableaux

Option décorative



Jonc aluminium