

POSÉIDON VOLET BATTANT


SIB 
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Gamme Intemporelle



Plein



Volet battant



Prix moyen

Nuancier



Motorisation solaire



Labels



Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Design inspiré des anciens volets en bois.
Finitions parfaites, sans aucune vis apparente.
Personnalisable grâce aux nombreuses options.
Nervurage en U pour rappeler le nervurage en bois traditionnel et augmenter la résistance du volet.

Remplissage :

Rainurage vertical de 85 mm avec barres.



Dimensions :

1 vantail (2 pentures) : L 1000 x H 1799 mm.
1 vantail (3 pentures) : L 1000 x H 2800 mm.
2 vantaux (2 pentures) : L 2000 x H 1799 mm.
2 vantaux (3 pentures) : L 2000 x H 2800 mm.
3 vantaux (2 pentures) : L 2400 x H 1799 mm.
3 vantaux (3 pentures) : L 2400 x H 2800 mm.
4 vantaux (2 pentures) : L 3200 x H 1799 mm.
4 vantaux (3 pentures) : L 3200 x H 2800 mm.

Structure technique :

Épaisseur volet de 33 mm.
Panneaux sandwichs isolants de 30 mm avec 2 parements en tôles d'aluminium laquées et une âme isolante en mousse polystyrène extrudé haute densité (isolant thermique).
Rainurage profond pour un meilleur relief.
Profils de rives aluminium en U avec assemblage mécanique.
Penture horizontale en aluminium de 4 mm d'épaisseur avec embout «feston» fixées sur panneaux sandwich avec entretoises en aluminium. Finition noir et/ou blanc.
Profils barres en aluminium de 80 x 25 mm avec embouts en fonderie d'aluminium.
Joints d'étanchéité sur 3 côtés pour une isolation thermique et une occultation maximale.
Battue intégrée pour supprimer le claquement des volets.

Accessoires fournis :

Visserie de pose incluse pour dormant précadrement.
Arrêt en façade (au choix : marseillais, tête de bergère ou à bascule).
Penture festonnée, contre-penture.
Espagnolette romantique tout aluminium montée sur tube de diamètre 14 mm compris crochet, embout et butée haute et basse.
Finition noir et/ou blanc.

Options :

Accessoires laqués à la teinte du volet.
Possible de cintrage pour le précadrement et les volets.
Option précadrement dormant 3 côtés en aluminium.
Précadrement mouluré de 60 x 60mm, aile de recouvrement de 50 mm côté façade, joint d'étanchéité à lèvres en périphérie, profilé à cloison anti-déformation, gonds pré-posés en usine et réglables en hauteurs (à ajuster sur le chantier).
Assemblage du précadrement par doubles équerres.
Joint brosse de 8 mm en option avec précadrement.
Liste des options techniques pages suivantes.

Dispositifs :

1 vantail : ferré à gauche ou ferré à droite.
2 vantaux : ferré à gauche et à droite, ou 2 ferrés à gauche ou à droite.
3 vantaux : 1 ferré à gauche et 2 ferrés à droite, ou 1 ferré à droite et 2 ferrés à gauche.
4 vantaux : 2 ferrés à gauche et 2 ferrés à droite.

Types de pose :

Gond : scellement chimique, entre tableau à visser, platine en façade, sans gond (repos sur gonds existants).
Ferrage : dormant précadrement, sans dormant précadrement, penture non posée et penture posée.

Motorisation :

Automatisme radio VB 220 FAAC
Motorisation solaire AM45
Motorisation connectée : box Tydom Home Deltadore, box Tahoma Somfy, télécommande Somfy Ysia Patio iO Pure 16 canaux.

Options techniques

Option ferrage



Penture moderne

Options condamnation



Barre de sécurité pour
2 vantaux



Serrure
2 points



Espagnolette
entrebâillement



Crémone SX
(extra plate)



Verrou SDO



Verrou Atlas



Verrou Titan

Options arrêt



Crochet crémaillère



Arrêt Stopbox
Tirette arrêt Stopbox



Arrêt en tableaux

Option décorative



Jonc aluminium