

ULYSSE

VOLET BATTANT


SIB 
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE




Nuancier




+ Nuancier RAL hors-standard en option



Gamme Intemporelle



Semi-persienné



Volet battant



Prix moyen



25
ANS
ASSEMBLAGE



10
ANS
LAQUAGE



2
ANS
PIÈCES & ACCESSOIRES



7
ANS
AUTOMATISMES

Motorisation solaire



3
ANS
AUTOMATISMES

Labels



Qualilaquage®
Traitement de surface de l'aluminium
Certifié



Qualimarine®
Aluminium Laqué
Haute Qualité
Certifié

Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Design inspiré des anciens volets en bois.
Finitions parfaites, sans aucune vis apparente.
Personnalisable grâce aux nombreuses options.

Remplissage :

Semi-persienné ajouré à lames fixes pour le haut, et rainurage vertical de 85 mm pour la bas du volet.



Dimensions :

1 vantail (2 pentures) : L 1000 x H 1799 mm.
1 vantail (3 pentures) : L 1000 x H 2800 mm.
2 vantaux (2 pentures) : L 2000 x H 1799 mm.
2 vantaux (3 pentures) : L 2000 x H 2800 mm.
3 vantaux (2 pentures) : L 2400 x H 1799 mm.
3 vantaux (3 pentures) : L 2400 x H 2800 mm.
4 vantaux (2 pentures) : L 3200 x H 1799 mm.
4 vantaux (3 pentures) : L 3200 x H 2800 mm.

Structure technique :

Épaisseur volet de 33 mm.
Pour la partie basse du volet, panneaux sandwich isolant de 30 mm.
Profils aluminium de 47 x 10 mm pour les lames fixes sur la partie haute du volet.
Rainurage profond pour un meilleur relief.
Profils cadre de 80 x 33 mm avec moulure de 25 x 15 mm avec assemblage mécanique dans les angles.
Penture et contre-penture verticales en aluminium de 4 mm d'épaisseur avec embout «feston» fixées sur profils cadre. Finition noir et/ou blanc.
Joints d'étanchéité sur 3 côtés pour une isolation thermique et une occultation maximale.
Battue intégrée pour supprimer le claquement des volets.

Accessoires fournis :

Visserie de pose incluse pour dormant précadre.
Arrêt en façade (au choix : marseillais, tête de bergère ou à bascule).
Penture festonnée, contre-penture.
Espagnolette romantique tout aluminium montée sur tube de diamètre 14 mm compris crochet, embout et butée haute et basse.
Finition noir et/ou blanc.

Options :

Accessoires laqués à la teinte du volet.
Option cintrage uniquement en cintre surbaissé pour le précadre et les volets.
Option précadre dormant 3 côtés en aluminium.
Précadre mouluré de 60 x 60mm, aile de recouvrement de 50 mm côté façade, joint d'étanchéité à lèvre en périphérie, profilé à cloison anti-déformation, gonds pré-posés en usine et réglables en hauteurs (à ajuster sur le chantier).
Assemblage du précadre par doubles équerres.
Joint brosse de 8 mm en option avec précadre.
Liste des options techniques pages suivantes.

Dispositifs :

1 vantail : ferré à gauche ou ferré à droite.
2 vantaux : ferré à gauche et à droite, ou 2 ferrés à gauche ou à droite.
3 vantaux : 1 ferré à gauche et 2 ferrés à droite, ou 1 ferré à droite et 2 ferrés à gauche.
4 vantaux : 2 ferrés à gauche et 2 ferrés à droite.

Types de pose :

Gond : scellement chimique, entre tableau à visser, platine en façade, sans gond (repos sur gonds existants).
Ferrage : dormant précadre, sans dormant précadre, penture non posée et penture posée.

Motorisation :

Automatisme radio - Motorisation solaire
Motorisation connectée : box Tydom Home Deltadore, box Tahoma Somfy.

Options techniques

Options ferrage



Penture moderne



Penture Rapid Rénov
arrondie ou festonnée

Options condamnation



Barre de sécurité pour
2 vantaux



Serrure
2 points



Crémone SX
(extra plate)



Verrou SDO



Verrou Atlas



Verrou Titan

Options arrêt



Crochet crémaillère



Arrêt Stopbox
Tirette arrêt Stopbox
(arrêt stopbox sur
traverse intermédiaire)



Arrêt en tableaux