


# ULYSSE VOLET BATTANT



Gamme Intemporelle



Semi-persiené



Volet battant



Prix moyen

## Nuancier

 Blanc 9016 satiné	 Ivoire 1015 satiné	 Bronze 8019 texturé	 Rouge pourpre 3004 texturé	 Vert 6009 texturé	 Vert 6005 texturé	 Vert 6021 texturé
 Bleu 5003 texturé	 Bleu canon métallisé	 Bleu 5023 texturé	 Bleu 5014 texturé	 Gris 7016 texturé	 Gris 2900 sablé	 Gris 7039 texturé
 Gris beige 7006 texturé	 Gris 9007 texturé	 Gris 9006 texturé	 Gris 7022 texturé	 Gris 7037 texturé	 Rouille mars	 Marron 8014 texturé
 Noir 2100 sablé	 Noir 9005 texturé	 Chêne ambré (avec plus-value)	+ Nuancier RAL hors-standard en option			



Motorisation solaire



## Labels



Thermolaquage  
haute durabilité  
CLASSE 2

---

# Caractéristiques techniques

## Design :

---

Design inspiré des anciens volets en bois.  
Finitions parfaites, sans aucune vis apparente.  
Personnalisable grâce aux nombreuses options.

## Remplissage :

---

Semi-persienné ajouré à lames fixes pour le haut, et rainurage vertical de 85 mm pour la bas du volet.



## Dimensions :

---

1 vantail (2 pentures) : L 1000 x H 1799 mm.  
1 vantail (3 pentures) : L 1000 x H 2800 mm.  
2 vantaux (2 pentures) : L 2000 x H 1799 mm.  
2 vantaux (3 pentures) : L 2000 x H 2800 mm.  
3 vantaux (2 pentures) : L 2400 x H 1799 mm.  
3 vantaux (3 pentures) : L 2400 x H 2800 mm.  
4 vantaux (2 pentures) : L 3200 x H 1799 mm.  
4 vantaux (3 pentures) : L 3200 x H 2800 mm.

## Structure technique :

---

Épaisseur volet de 33 mm.  
Pour la partie basse du volet, panneaux sandwich isolant de 30 mm.  
Profils aluminium de 47 x 10 mm pour les lames fixes sur la partie haute du volet.  
Rainurage profond pour un meilleur relief.  
Profils cadre de 80 x 33 mm avec moulure de 25 x 15 mm avec assemblage mécanique dans les angles.  
Penture et contre-penture verticales en aluminium de 4 mm d'épaisseur avec embout «feston» fixées sur profils cadre. Finition noir et/ou blanc.  
Joints d'étanchéité sur 3 côtés pour une isolation thermique et une occultation maximale.  
Battue intégrée pour supprimer le claquement des volets.

## Accessoires fournis :

---

Visserie de pose incluse pour dormant précadre.  
Arrêt en façade (au choix : marseillais, tête de bergère ou à bascule).  
Penture festonnée, contre-penture.  
Espagnolette romantique tout aluminium montée sur tube de diamètre 14 mm compris crochet, embout et butée haute et basse.  
Finition noir et/ou blanc.

## Options :

---

Accessoires laqués à la teinte du volet.  
Option cintrage uniquement en cintre surbaissé pour le précadre et les volets.  
Option précadre dormant 3 côtés en aluminium.  
Précadre mouluré de 60 x 60mm, aile de recouvrement de 50 mm côté façade, joint d'étanchéité à lèvres en périphérie, profilé à cloison anti-déformation, gonds pré-posés en usine et réglables en hauteurs (à ajuster sur le chantier).  
Assemblage du précadre par doubles équerres.  
Joint brosse de 8 mm en option avec précadre.  
**Liste des options techniques pages suivantes.**

## Dispositifs :

---

1 vantail : ferré à gauche ou ferré à droite.  
2 vantaux : ferré à gauche et à droite, ou 2 ferrés à gauche ou à droite.  
3 vantaux : 1 ferré à gauche et 2 ferrés à droite, ou 1 ferré à droite et 2 ferrés à gauche.  
4 vantaux : 2 ferrés à gauche et 2 ferrés à droite.

## Types de pose :

---

Gond : scellement chimique, entre tableau à visser, platine en façade, sans gond (repos sur gonds existants).  
Ferrage : dormant précadre, sans dormant précadre, penture non posée et penture posée.

## Motorisation :

---

Automatisme radio VB 220 FAAC  
Motorisation solaire AM45  
Motorisation connectée : box Tydom Home Deltadore, box Tahoma Somfy, télécommande Somfy Ysia Patio iO Pure 16 canaux.

---


# Options techniques

## Options ferrage

---



Penture moderne



Penture Rapid Rénov  
arrondie ou festonnée

## Options condamnation

---



Barre de sécurité pour  
2 vantaux



Serrure  
2 points



Crémone SX  
(extra plate)



Verrou SDO



Verrou Atlas



Verrou Titan

## Options arrêt

---



Crochet crémaillère



Arrêt Stopbox  
Tirette arrêt Stopbox  
(arrêt stopbox sur  
traverse intermédiaire)



Arrêt en tableaux