



# DANEMARK

## PORTE DE GARAGE COULISSANTE

**SIB**   
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Gamme Prestige



Porte de garage coulissante



Prix élevé

## Nuancier



+ Nuancier RAL hors-standard en option



## Labels



Qualilaquage®  
Traitement de surface  
de l'aluminium  
Certifié



Qualimarine®  
Aluminium Laqué  
Haute Qualité  
Certifié

Thermolaquage  
haute durabilité  
CLASSE 2

# Caractéristiques techniques

## Design :

Coloris intérieur identique à celui de l'extérieur ou au choix.

Aucune charnière apparente, les finitions sont parfaites.

## Confort :

La porte de garage coulissante à déplacement latéral permet de laisser libre le plafond du garage.

Les joints brossé et le joint élastomère 1<sup>e</sup> classe SNJF permettent l'isolation et l'étanchéité du garage.

Poignée ergonomique.

Accès piéton simplifié avec le portillon.

## Remplissage :

Rainurage vertical de 85 mm.



## Dimensions :

Largeur entre tableaux :

4 panneaux : 2400 ou 2500 mm.

5 panneaux : 2600, 2800 ou 3100 mm.

6 panneaux : 3200, 3400 ou 3700 mm.

7 panneaux : 3800 ou 4000 mm.

Hauteur maxi 2450 mm.

## Structure technique :

Épaisseur porte de garage : 43 mm.

Panneaux sandwich de 40 mm : 2 tôles aluminium et mousse isolante haute densité.

Galet (avec 2 roulettes) emprisonné dans un rail alu anti-déraillement de 70 x 41 mm.

Jet d'eau.

Précadre aluminium laqué.

Les portes sont fournies avec des cornières de finition de 20 x 30 mm (sur demande 20 x 60 ou 20 x 80 mm).

## Sécurité :

Charnière invisible anti pince-doigts.

Résistance aux grands vents.

Verrou latéral anti soulèvement, maintient fermement la porte de garage.

## Options :

Portillon ouvrant à la française (compris serrure 2 points).

Écoinçon modifiable sur demande pour adapter le cintre à la configuration du chantier.

Serrure 3 points, dans le cas de portillon côté fermeture uniquement.

En cas de porte sans portillon, la version manuelle est impossible. Seule la motorisation permet le verrouillage de la porte.

Options hublots page suivante.

## Types de seuil / pose :

Standard ou rénovation.

## Motorisation :

Motorisation SOMMER : kit PRO+600 ou kit PRO+800.

Motorisation SOMFY Dexxo Smart 800 iO.

Connexion possible avec la box Tydom Home de DELTADORE et Tahoma Switch de SOMFY.

## Normes / Certifications :

NF - EN13241-1

---

## Options hublots

### Hublots en polycarbonate

---



**Rectangle**  
int. 380 x 220  
ext. 505 x 345



**Carré ou losange**  
220 x 220  
300 x 300



**Rond**  
Ø 235  
Ø 315

### Hublots finition Alunox

---



**Carré ou losange**  
int. 220 x 220  
ext. 300 x 300



**Rond**  
Ø 235  
Ø 315