


CANADA

PORTE DE GARAGE BATTANTE



Porte de garage
battante



Prix moyen

Nuancier

Blanc 9016 satiné	Ivoire 1015 satiné	Bronze 8019 texturé	Rouge pourpre 3004 texturé	Vert 6009 texturé	Vert 6005 texturé	Vert 6021 texturé
Bleu 5003 texturé	Bleu canon métallisé	Bleu 5023 texturé	Bleu 5014 texturé	Gris 7016 texturé	Gris 2900 sablé	Gris 7039 texturé
Gris beige 7006 texturé	Gris 9007 texturé	Gris 9006 texturé	Gris 7022 texturé	Gris 7037 texturé	Rouille mars	Marron 8014 texturé
Noir 2100 sablé	Noir 9005 texturé	Chêne ambré (avec plus-value)				

+ Nuancier RAL
hors-standard
en option



Labels



Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :


Style traditionnel des portes à l'ancienne.
Personnalisable et adaptable à votre projet.

Confort :

Poignée discrète pour un déverrouillage facile.
Ouverture intérieur ou extérieur possible.
Jet d'eau filant en partie basse pour garder le garage au sec, en ouverture intérieur uniquement.

Remplissage :

Rainurage vertical de 85 mm.



Dimensions :

1 vantail : L 1500 x H 2400 mm.
2 vantaux : L 3000 x H 2400 mm.
3 vantaux : L 3000 x H 2400 mm.
4 vantaux : L 3000 x H 2400 mm.

Structure technique :

Épaisseur porte de garage : 33 mm.
Panneaux sandwich de 30 mm : 2 tôles aluminium et mousse isolante.
Précadre dormant aluminium laqué série froide à la couleur de la porte. Il contient 2 cloisons anti-déformation.
Les portes sont fournies avec des cornières de finition de 20 x 30 mm (sur demande 20 x 60 ou 20 x 80 mm).
2 types d'ouvertures : intérieure ou extérieure.
Dans le cas d'ouverture «vers l'extérieur», la disposition de la porte fait que les paumelles (charnières) se retrouvent à l'extérieur. Le joint anti pince-doigts est remplacé par un profil aluminium. Gond laqué à la teinte de la porte.
Dans ce cas la porte n'a plus de classement Air/Eau.

Sécurité :

Gonds réglables permettant aux vantaux de se replier.
Joints anti pince-doigts.

Accessoires d'origine :

Gonds réglables.
Serrure 3 points à relevage avec 2 crochets sur principal.
Joint anti pince-doigts noir ou blanc.
Crémone intégré sur semi-fixe.
Poignée alu brossé et barillet Oxyloc 30 x 30 mm.

Options :

Imposte avec panneaux isolants 30 mm ou avec vitrage feuilleté 33,2 finition au choix.
Options hublots page suivante.

Types de seuil / pose :

Seuil : standard (sol plat) et rénovation (seuil existant).
Poses : entre tableaux, en feuillure, en tunnel (voir écoinçon à créer suivant la disposition d'ouverture), en applique intérieure.

Normes / Certifications :


NF - EN13241-1

Options hublots


Hublots en alu laqué



Rectangle
int. 405 x 215
ext. 511 x 321



Carré ou losange
220 x 220
300 x 300




Rond
ø 235
ø 315

Hublots finition Alunox



Carré ou losange
int. 220 x 220
ext. 300 x 300



Rond
ø 235
ø 315