

# CANADA

## PORTE DE GARAGE BATTANTE

**SIB**   
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Porte de garage  
battante



Prix moyen

### Nuancier



+ Nuancier RAL  
hors-standard  
en option



### Labels



Qualilaquage®  
Traitement de surface  
de l'aluminium  
Certifié



Qualimarine®  
Aluminium Laqué  
Haute Qualité  
Certifié

Thermolaquage  
haute durabilité  
CLASSE 2

# Caractéristiques techniques

## Design :

Style traditionnel des portes à l'ancienne.  
Personnalisable et adaptable à votre projet.

## Sécurité :

Gonds réglables permettant aux vantaux de se replier.  
Joints anti pince-doigts.

## Confort :

Poignée discrète pour un déverrouillage facile.  
Ouverture intérieur ou extérieur possible.  
Jet d'eau filant en partie basse pour garder le garage au sec, en ouverture intérieur uniquement.

## Accessoires d'origine :

Gonds réglables.  
Serrure 3 points à relevage avec 2 crochets sur principal.  
Joint anti pince-doigts noir ou blanc.  
Crémone intégré sur semi-fixe.  
Poignée alu brossé et barillet Oxyloc 30 x 30 mm.

## Remplissage :

Rainurage vertical de 85 mm.



## Dimensions :

1 vantail : L 1500 x H 2400 mm.  
2 vantaux : L 3000 x H 2400 mm.  
3 vantaux : L 3000 x H 2400 mm.  
4 vantaux : L 3000 x H 2400 mm.

## Structure technique :

Épaisseur porte de garage : 33 mm.  
Panneaux sandwich de 30 mm : 2 tôles aluminium et mousse isolante.  
Précadre dormant aluminium laqué série froide à la couleur de la porte. Il contient 2 cloisons anti-déformation.  
Les portes sont fournies avec des cornières de finition de 20 x 30 mm (sur demande 20 x 60 ou 20 x 80 mm).  
2 types d'ouvertures : intérieure ou extérieure.  
Dans le cas d'ouverture «vers l'extérieur», la disposition de la porte fait que les paumelles (charnières) se retrouvent à l'extérieur. Le joint anti pince-doigts est remplacé par un profil aluminium. Gond laqué à la teinte de la porte.  
Dans ce cas la porte n'a plus de classement Air/Eau.

## Options :

Imposte avec panneaux isolants 30 mm ou avec vitrage feuilleté 33,2 finition au choix.  
Options hublots page suivante.

## Types de seuil / pose :

Seuil : standard (sol plat) et rénovation (seuil existant).  
Poses : entre tableaux, en feuillure, en tunnel (voir écoinçon à créer suivant la disposition d'ouverture), en applique intérieure.

## Normes / Certifications :

NF - EN13241-1

## Options hublots

### Hublots en polycarbonate



**Rectangle**  
int. 380 x 220  
ext. 505 x 345



**Carré ou losange**  
220 x 220  
300 x 300



**Rond**  
Ø 235  
Ø 315

### Hublots finition Alunox



**Carré ou losange**  
int. 220 x 220  
ext. 300 x 300



**Rond**  
Ø 235  
Ø 315