


SICILE

PORTE DE GARAGE BATTANTE

SIB 
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Porte de garage
battante



Prix moyen

Nuancier



+ Nuancier RAL
hors-standard
en option



Labels



Qualilaquage®
Traitement de surface
de l'aluminium
Certifié



Qualimarine®
Aluminium Laqué
Haute Qualité
Certifié

Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Style traditionnel des portes à l'ancienne.
Personnalisable et adaptable à votre projet.

Confort :

Poignée discrète pour un déverrouillage facile.
Ouverture intérieur ou extérieur possible.
Jet d'eau filant en partie basse pour garder le garage au sec, en ouverture intérieur uniquement.

Remplissage :

Rainurage horizontal de 170 mm avec vitrage.



Dimensions :

1 vantail : L 1500 x H 2500 mm.
2 vantaux : L 3000 x H 2500 mm.
3 vantaux : L 3000 x H 2500 mm.
4 vantaux : L 3000 x H 2500 mm.

Structure technique :

Épaisseur porte de garage : 33 mm.
Panneaux sandwich de 30 mm : 2 tôles aluminium et mousse isolante.
Précadre dormant aluminium laqué série froide à la couleur de la porte. Il contient 2 cloisons anti-déformation.
Les portes sont fournies avec des cornières de finition de 20 x 30 mm (sur demande 20 x 60 ou 20 x 80 mm).
2 types d'ouvertures : intérieure ou extérieure. Dans le cas d'ouverture «vers l'extérieur», la disposition de la porte fait que les paumelles (charnières) se retrouvent à l'extérieur. Le joint anti pince-doigts est remplacé par un profil aluminium. Gond laqué à la teinte de la porte. Dans ce cas la porte n'a plus de classement Air/Eau.
Double vitrage une face feuilletée hauteur standard 320 mm (jusqu'à 500 mm sans plus-value).

Sécurité :


Gonds réglables permettant aux vantaux de se replier.
Joints anti pince-doigts.

Accessoires d'origine :

Gonds réglables.
Serrure 3 points à relevage avec 2 crochets sur principal.
Joint anti pince-doigts noir ou blanc.
Crémone intégré sur semi-fixe.
Poignée alu brossé et barillet Oxyloc 30 x 30 mm.

Options :

Traverse intermédiaire.
Vitrages : imprimé 200, dépoli ou delta mat.
Imposte avec panneaux isolants 30 mm ou avec vitrage feuilleté 33,2 finition au choix.
Jonc finition alu anodisé



Types de seuil / pose :

Seuil : standard (sol plat) et rénovation (seuil existant).
Poses : entre tableaux, en feuillure, en tunnel (voir écoinçon à créer suivant la disposition d'ouverture), en applique intérieure.

Normes / Certifications :

NF - EN13241-1