

# LITUANIE

## PORTE DE GARAGE COULISSANTE




### Nuancier




+ Nuancier RAL hors-standard en option

\* avec traverse intermédiaire

**SIB**   
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Gamme Confort



Porte de garage coulissante



Prix moyen



### Labels



Qualilaquage®  
Traitement de surface  
de l'aluminium  
Certifié



Qualimarine®  
Aluminium Laqué  
Haute Qualité  
Certifié

Thermolaquage  
haute durabilité  
CLASSE 2

# Caractéristiques techniques

## Design :

Coloris intérieur blanc, pour apporter de la lumière à l'intérieur de votre garage.

Aucune charnière apparente, les finitions sont parfaites.

## Confort :

La porte de garage coulissante à déplacement latéral permet de laisser libre le plafond du garage.

Les joints brossé et le joint élastomère 1<sup>e</sup> classe SNJF permettent l'isolation et l'étanchéité du garage.

Poignée ergonomique.

Accès piéton simplifié avec le portillon.

## Remplissage :

Rainurage horizontal de 255 mm.



## Dimensions :

Largeur entre tableaux :

4 panneaux : 2400 ou 2500 mm.

5 panneaux : 2600, 2800 ou 3100 mm.

6 panneaux : 3200, 3400 ou 3700 mm.

7 panneaux : 3800 ou 4000 mm.

Hauteur maxi 2400 mm.

## Structure technique :

Épaisseur porte de garage : 43 mm.

Panneaux sandwich de 40 mm : 2 tôles aluminium et mousse isolante haute densité.

Galet (avec 4 roulettes) emprisonné dans un rail alu anti-déraillement de 38 x 33 mm.

Précadre aluminium laqué.

Les portes sont fournies avec des cornières de finition de 20 x 30 mm (sur demande 20 x 60 ou 20 x 80 mm).

Profil de jonction si H > 2300 mm.

## Sécurité :

Charnière invisible anti pince-doigts.

Résistance aux grands vents.

Verrou latéral anti soulèvement, maintient fermement la porte de garage.

## Options :

Portillon ouvrant à la française (compris serrure 2 points).

Écoinçon modifiable sur demande pour adapter le cintre à la configuration du chantier.

Serrure 3 points, dans le cas de portillon côté fermeture uniquement.

Options hublots et décoratives page suivante.

## Types de seuil / pose :

Standard ou rénovation.

## Motorisation :

Motorisation SOMMER : kit PRO+600 ou kit PRO+800.

Motorisation SOMFY Dexxo Smart 800 iO.

Connexion possible avec la box Tydom Home de DELTADORE et Tahoma Switch de SOMFY.

## Normes / Certifications :

NF - EN13241-1

## Options hublots

### Hublots en polycarbonate



**Rectangle**  
int. 380 x 220  
ext. 505 x 345



**Carré ou losange**  
220 x 220  
300 x 300



**Rond**  
Ø 235  
Ø 315

### Hublots finition Alunox



**Carré ou losange**  
int. 220 x 220  
ext. 300 x 300



**Rond**  
Ø 235  
Ø 315

### Jonc finition alu anodisé

