



# LITUANIE

## PORTE DE GARAGE COULISSANTE

**SIB**   
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Gamme Confort



Porte de garage  
coulissante



Prix moyen

### Nuancier



+ Nuancier RAL  
hors-standard  
en option

\* avec traverse intermédiaire



### Labels



Thermolaquage  
haute durabilité  
CLASSE 2

---

# Caractéristiques techniques

## Design :

---

Coloris intérieur blanc, pour apporter de la lumière à l'intérieur de votre garage.

Aucune charnière apparente, les finitions sont parfaites.

## Confort :

---

La porte de garage coulissante à déplacement latéral permet de laisser libre le plafond du garage.

Les joints brosse et le joint élastomère 1<sup>er</sup> classe SNJF permettent l'isolation et l'étanchéité du garage.

Poignée ergonomique.

Accès piéton simplifié avec le portillon.

## Remplissage :

---

Rainurage horizontal de 255 mm.



## Dimensions :

---

Largeur entre tableaux :

4 panneaux : 2400 ou 2500 mm.

5 panneaux : 2600, 2800 ou 3100 mm.

6 panneaux : 3200, 3400 ou 3700 mm.

7 panneaux : 3800 ou 4000 mm.

Hauteur maxi 2400 mm.

## Structure technique :

---

Épaisseur porte de garage : 43 mm.

Panneaux sandwich de 40 mm : 2 tôles aluminium et mousse isolante haute densité.

Galet (avec 4 roulettes) emprisonné dans un rail alu anti-déraillement de 38 x 33 mm.

Précadre aluminium laqué.

Les portes sont fournies avec des cornières de finition de 20 x 30 mm (sur demande 20 x 60 ou 20 x 80 mm).

Profil de jonction si H > 2300 mm.

## Sécurité :

---

Charnière invisible anti pince-doigts.

Résistance aux grands vents.

Verrou latéral anti soulèvement, maintient fermement la porte de garage.

## Options :

---

Portillon ouvrant à la française (compris serrure 2 points).

Écoiçon modifiable sur demande pour adapter le cintre à la configuration du chantier.

Serrure 3 points, dans le cas de portillon côté fermeture uniquement.

Options hublots et décoratives page suivante.

## Types de seuil / pose :

---

Standard ou rénovation.

## Motorisation :

---

Motorisation SOMMER : kit PRO+600 ou kit PRO+800.

Motorisation SOMFY Dexxo Smart 800 iO.

Connexion possible avec la box Tydom Home de DELTADORE et Tahoma Switch de SOMFY.

## Normes / Certifications :

---

NF - EN13241-1

---


## Options hublots

### Hublots en alu laqué


---



**Rectangle**  
int. 405 x 215  
ext. 511 x 321



**Carré ou losange**  
220 x 220  
300 x 300




**Rond**  
ø 235  
ø 315

### Hublots finition Alunox

---



**Carré ou losange**  
int. 220 x 220  
ext. 300 x 300



**Rond**  
ø 235  
ø 315

### Jonc finition alu anodisé

---

