


# ABRI DE TERRASSE CINTRÉ

**SIB**   
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Abri de terrasse cintré



Économique

## 4 teintes nuancier standard



Blanc 9016  
satiné



Gris 7016  
texture



Gris 2900  
sablé



Noir 2100  
sablé

+ 23 teintes nuancier  
standard SIB en option



## Labels



Qualilaquage®  
Traitement de surface  
de l'aluminium  
Certifié



Qualimarine®  
Aluminium Laqué  
Haute Qualité  
Certifié

Thermolaquage  
haute durabilité  
CLASSE 2

# Caractéristiques techniques

## Design :

lignes fluides et épurées.

## Confort :

Facilité d'installation, pas de travaux longs et coûteux.

Option bandeau LED avec télécommande pour vos soirées en terrasse.

## Sécurité :

Gouttière autoporteuse de 100 x 91 mm avec flasque en extrémité pour l'écoulement des eaux pluviales.

Résistance aux vents allant jusqu'à 145 km/h.

Protège des intempéries votre mobilier extérieur.

## Configuration :

Adossée.

## Dimensions :

Longueurs standards : 3860, 5120, 6380, 7640, 8900 et 10160 mm.

Hauteur : 2000 mm standard (modifiable sans plus-value).

Largeur : 3000, 3500 et 4000 mm (mini 1400 mm).

Recoupe en longueur et largeur possible avec plus-value.

## Structure :

Poteaux de 70 x 70.

Embase en fonderie d'aluminium de 110 x 150 mm.

Kit de fixation au sol (goujon inox).

## Toiture :

Plaque de polycarbonate compact de 5 mm d'épaisseur teintée bronze ou claire, traitée anti-UV sur les 2 faces.

Profil chevron de 60 x 60 mm en hauteur.

Profils plats de 54 mm pour jonction entre les plaques polycarbonate.

Montage rapide et simple grâce à l'ensemble prêt à assembler.

## Type de toiture :

Toiture pleine polycarbonate.

## Accessoires d'origine :

Visserie de pose incluse.

## Option :

Bandeau lumineux à poser sur la gouttière.

Store d'ombrage avec guidage manuel (au choix écrù ou gris clair).

## Résistance neige :

Limite 1000m pour la plupart des régions françaises et 500m pour les régions montagneuses.