


SIGNATURE CARPORT

SIB 
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Gamme Signature



Carport à toit plat



Prix moyen

Nuancier



Moteur store

Labels



Qualilaquage®
Traitement de surface
de l'aluminium
Certifié



Qualimarine®
Aluminium Laqué
Haute Qualité
Certifié

Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Visserie invisible pour un rendu élégant aux finitions soignées.

Embase intégrée.

Confort :


Une seule télécommande pour piloter les leds et stores.

De nombreuses options pour satisfaire vos attentes.


Sécurité :

Structure renforcée, solide et robuste.

Configuration :



Autoportée



Adossée

Dimensions :

Cote A (sens des plaques) :

min 3000 mm - max 5000 mm.

Cote B :

min 3000 mm - max 6000 mm poteaux inclus.

Hauteur standard poteau : 2500 mm.

Structure :

Poteaux : 150 x 150 mm.

Poutre : 260 x 50 mm.

Toiture :

Panneaux sandwich d'épaisseur de 62 mm, largeur de plaque de 0,98 m par longueur maxi de 5 m.

Panneau en polystyrène extrudé.

Toiture sans traverse.

Finition du laquage des panneaux intérieur/extérieur blanc mat uniquement.

Clé de jonctions alu invisible entre les panneaux.

Pente faible, effet toit plat.

Canalisation de l'eau invisible.

Type de toiture :

Toiture pleine.

Accessoires d'origine :

Kit fixation fourni (pour les poteaux et la fixation murale).

Résistance neige :

Limite 1000m pour la plupart des régions françaises et 500m pour les régions montagneuses.

Options



Poteaux déportés
(déport max de
500 mm).



Capteur de vent pour
les stores (1 pour
l'ensemble).



Stores



Éclairage Leds
à variation.



Modules
supplémentaires



Cloisonnement latéral :
Lames fixes (Helvetica CL 255 et 170, Sabaria CL 250,
Phénix CL, Orion CL et Andromède CL).
Lames horizontales orientables persiennés.
Cloisonnement lames verticales orientables 150 (manuel ou motorisé).

