


CARPORT CINTRÉ XL

SIB 
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Carport cintré



Carport



Économique

4 teintes nuancier standard



Blanc 9016
satiné



Gris 7016
texture



Gris 2900
sablé



Noir 2100
sablé

+ 23 teintes nuancier
standard SIB en option



Labels



Qualilaquage®
Traitement de surface
de l'aluminium
Certifié



Qualimarine®
Aluminium Laqué
Haute Qualité
Certifié

Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

lignes fluides et épurées.

Confort :

Une version XL pour protéger un camping-car ou un bateau.

Facilité d'installation, pas de travaux longs et coûteux.

Option bandeau LED avec télécommande pour un éclairage nocture.

Sécurité :

Gouttière autoporteuse de 100 x 91 mm avec flasque en extrémité pour l'écoulement des eaux pluviales.

Résistance aux vents allant jusqu'à 145 km/h.

Protège des intempéries vos véhicules.

Configuration :

Autoportée.

Dimensions :

Longueurs standards : 3860, 5120, 6380 et 7640 mm.

Hauteur : 2000, 2500 et 3000 mm avec poteaux de 140.

Largeur: 3880 mm (extérieur poteaux).

Recoupe en longueur possible avec plus-value.

Structure :

Poteaux de 140 x 70 mm.

Embase en acier 160 x 200 mm.

Kit de fixation au sol (goujon inox).

Toiture :

Plaque de polycarbonate compact de 5 mm d'épaisseur teintée bronze ou claire, traitée anti-UV sur les 2 faces.

Profil chevron de 60 x 60 mm en hauteur.

Profils plats de 54 mm pour jonction entre les plaques polycarbonate.

Montage rapide et simple grâce à l'ensemble prêt à assembler.

Type de toiture :

Toiture pleine polycarbonate.

Accessoires d'origine :

Visserie de pose incluse.

Option :

Bandeau lumineux à poser sur la gouttière.

Résistance neige :

Limite 1000m pour la plupart des régions françaises et 500m pour les régions montagneuses.