

# OPTIMO PERGOLA

**SIB**   
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



**3 teintes** nuancier pour la structure et le coffre store.  
Les lames sont uniquement disponibles en blanc 9016 satiné.




Blanc 9016  
satiné



Gris 9007  
texturé



Gris 7016  
texturé



Gamme Optimo



Pergola bioclimatique



Économique



## Labels



Qualilaquage®  
Traitement de surface  
de l'aluminium  
Certifié



Qualimarine®  
Aluminium Laqué  
Haute Qualité  
Certifié

Thermolaquage  
haute durabilité  
CLASSE 2



# Caractéristiques techniques

## Design :

Mécanismes et visserie invisibles pour un rendu élégant aux finitions soignées.

Design fin et épuré.

## Confort :

Excellent rapport qualité / prix.

Un nouvel espace de vie.

Une seule télécommande pour piloter les lames, leds et stores.

Pergola en aluminium bas carbone.


## Sécurité :

Écoulement des eaux grâce au dessus arrondi des lames et à l'embase alu disposant d'un système d'évacuation d'eau et de passage de câbles.


## Configuration :



Autoportée



Adossée au mur  
Lames parallèles



Adossée au mur  
Lames perpendiculaires

## Dimensions :

Cote A (sens des lames) :

min 2000 mm - max 4000 mm.

Cote B :

min 2000 mm - max 6000 mm (pas de 200 mm)  
poteaux inclus.

Hauteur fixe 2500 mm sous poutre.

## Structure :

Poutre : 200 x 120 mm.

Poteaux : 120 x 120 mm.

Lame 208 x 44.

Dépassement des lames en position ouverte :  
80 mm.

Lames motorisées : ouverture jusqu'à 120° .

## Type de toiture :

Lames orientables.

## Accessoires d'origine :

Télécommande.

Kit fixation fourni (pour les poteaux et la fixation murale).

## Motorisation :

Mécanisme SIB, motorisation A-OK.

## Résistance neige :

Limite 1000m pour la plupart des régions françaises et 500m pour les régions montagneuses.

---

# Options



Éclairage Leds  
sans variation.



Stores