



# SIGNATURE PERGOLA



Gamme Signature



Pergola bioclimatique



Prix moyen

## 23 teintes nuancier standard pour la structure et le coffre store



### 3 teintes pour les lames



## Labels



Thermolaquage haute durabilité  
CLASSE 2

# Caractéristiques techniques

## Design :

Mécanismes et visserie invisibles pour un rendu élégant aux finitions soignées.

Embase intégrée.

## Confort :

Un nouvel espace de vie.

Une seule télécommande pour piloter les lames, leds et stores.

Une rotation des lames rapide et silencieuse.

De nombreuses options pour satisfaire vos attentes.


Elle s'adapte aux maisons connectées grâce au pilotage par smartphone.

## Sécurité :


Structure renforcée, solide et robuste.

Écoulement des eaux grâce à une pente des lames (de 15 mm sur la longueur des lames) et évacuation des eaux dans les poteaux.


## Configuration :




Autoportée




Adossée au mur  
Lames parallèles



Adossée au mur  
Lames perpendiculaires



Semi-encadrée 2 murs



Encadrée 2, 3 ou 4 murs

## Dimensions :

Cote A (sens des lames) :  
min 1400 mm - max 4500 mm.

Cote B :  
min 1000 mm - max 6000 mm (pas de 200 mm)  
poteaux inclus.

Hauteur : 2500 mm sous poutre en standard  
(max : 3000).

Hauteur du linteau à ajouter 300 mm soit hauteur  
hors tout 2800 mm en standard (max : 3300 mm).

## Structure :

Poutre : 260 x 50 mm.

Cheneau de 95 mm.

Poteaux : 150 x 150 mm.

Lame 230 x 50. Lames double parois et réversibles avec embout en inox, rendant possible le changement d'une lame indépendamment des autres. Dépassement des lames en position ouverte de 40 mm.

Lames motorisées : ouverture jusqu'à 120°.

## Type de toiture :

Lames orientables.

## Accessoires d'origine :

Télécommande SITUO 5 iO.

Kit fixation fourni (pour les poteaux et la fixation murale).

## Motorisation :

Mécanisme SIB, motorisation SOMFY RS100.

En option, motorisation solaire SOMFY RS100 Solair iO pour les lames de la pergola.

## Résistance neige :

Limite 1000m pour la plupart des régions françaises et 500m pour les régions montagneuses.

# Options



Poteaux déportés  
(déport max de  
500 mm).



Capteur de pluie pour  
les lames (1 par module)



Capteur de vent pour  
les stores (1 pour  
l'ensemble).



Haut-parleur



Éclairage Leds  
à variation.



Éclairage spots dans  
les lames.



Stores  
Avec plus-value,  
store solaire.



Modules  
supplémentaires



Cloisonnement latéral :  
Lames fixes (Helvetica CL 255 et 170, Sabaria CL 250,  
Phénix CL, Orion CL et Andromède CL).  
Lames horizontales orientables persiennés.  
Cloisonnement lames verticales orientables 150 (manuel ou motorisé).

Télécommande Somfy  
Ysia Patio iO Pure  
16 canaux