


# SIGNATURE PERGOLA

**SIB**   
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Gamme Signature



Pergola bioclimatique




Prix moyen

**23 teintes** nuancier standard pour la structure et le coffre store



Ivoire 1015  
satiné



Bronze 8019  
texturé



Rouge pourpre  
3004 texture




Vert 6009  
texturé



Vert 6005  
texturé




Vert 6021  
texturé



Bleu 5003  
texturé



Bleu canon  
métallisé




Bleu 5023  
texturé



Bleu 5014  
texturé



Gris 2900  
sablé



Gris 7039  
texturé



Gris beige  
7006 texture



Gris 9006  
texturé



Gris 7022  
texturé



Gris 7037  
texturé




Rouille  
mars



Marron 8014  
texturé




Noir 2100  
sablé



Noir 9005  
texturé

**3 teintes**  
pour les lames



Blanc 9016  
satiné



Gris 9007  
texturé



Gris 7016  
texturé



**5 ANS**  
STRUCTURE



**10 ANS**  
LAQUAGE



**2 ANS**  
PIÈCES & ACCESSOIRES



**7 ANS**  
AUTOMATISMES

## Labels



Qualilaquage®  
Traitement de surface  
de l'aluminium  
Certifié



Qualimarine®  
Aluminium Laqué  
Haute Qualité  
Certifié

Thermolaquage  
haute durabilité  
CLASSE 2

# Caractéristiques techniques

## Design :

Mécanismes et visserie invisibles pour un rendu élégant aux finitions soignées.

Embase intégrée.

## Confort :

Un nouvel espace de vie.

Une seule télécommande pour piloter les lames, leds et stores.

Une rotation des lames rapide et silencieuse.

De nombreuses options pour satisfaire vos attentes.

Elle s'adapte aux maisons connectées grâce au pilotage par smartphone.

## Sécurité :


Structure renforcée, solide et robuste.

Écoulement des eaux grâce à une pente des lames (de 15 mm sur la longueur des lames) et évacuation des eaux dans les poteaux


## Configuration :




Autoportée




Adossée au mur  
Lames parallèles



Adossée au mur  
Lames perpendiculaires



Semi-encastree 2 murs



Encastree 2, 3 ou 4 murs

## Dimensions :

Cote A (sens des lames) :

min 1400 mm - max 4500 mm.

Cote B :

min 1000 mm - max 6000 mm (pas de 200 mm)  
poteaux inclus.

Hauteur : 2500 mm sous poutre en standard  
(max : 3000).

Hauteur du linteau à ajouter 300 mm soit hauteur hors tout 2800 mm en standard (max : 3300 mm).

## Structure :

Poutre : 260 x 50 mm.

Cheneau de 95 mm.

Poteaux : 150 x 150 mm.

Lame 230 x 50. Lames double parois et réversibles avec embout en inox, rendant possible le changement d'une lame indépendamment des autres. Dépassement des lames en position ouverte de 40 mm.

Lames motorisées : ouverture jusqu'à 120°.

## Type de toiture :

Lames orientables.

## Accessoires d'origine :

Télécommande SITUO 5 iO.

Kit fixation fourni (pour les poteaux et la fixation murale).

## Motorisation :

Mécanisme SIB, motorisation SOMFY RS100.

## Résistance neige :

Limite 1000m pour la plupart des régions françaises et 500m pour les régions montagneuses.

# Options



Poteaux déportés  
(déport max de  
500 mm).



Capteur de pluie pour  
les lames (1 par module)



Capteur de vent pour  
les stores (1 pour  
l'ensemble).



Haut-parleur



Éclairage Leds  
à variation.



Éclairage spots dans  
les lames.



Stores



Modules  
supplémentaires



Cloisonnement latéral :

Lames fixes (Helvetica CL 255 et 170, Sabaria CL 250,  
Phénix CL, Orion CL et Andromède CL).

Lames horizontales orientables persiennés.

Cloisonnement lames verticales orientables 150 (manuel ou motorisé).