


OPTIMO CARPORT

SIB 
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Gamme Optimo



Carport à toit plat



Prix moyen

3 teintes nuancier pour la structure et le coffre store.



Blanc 9016
satiné



Gris 9007
texturé



Gris 7016
texturé



Moteur store

Labels



Qualilaquage®
Traitement de surface
de l'aluminium
Certifié



Qualimarine®
Aluminium Laqué
Haute Qualité
Certifié

Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2



Caractéristiques techniques

Design :

Visserie invisible pour un rendu élégant aux finitions soignées.

Design fin et épuré.

Confort :


Excellent rapport qualité / prix.

Carport en aluminium bas carbone.


Sécurité :

Canalisation de l'eau invisible dans les poteaux.

Configuration :



Autoportée



Adossée

Dimensions :

Cote A (sens des plaques) :
min 2000 mm - max 4162 mm.

Cote B :
min 2000 mm - max 6132 mm poteaux inclus.
Hauteur poteau bas : 2380 mm.
Hauteur poteau haut : 2500 mm.

Structure :

Poutre : 200 x 120 mm.

Poteaux : 120 x 120 mm.

Toiture :

Toiture en panneau sandwich aluminium autoportant épaisseur de 62 mm, largeur de plaque 1200 mm par longueur maxi 4000 mm. Panneau réversible (avantage lors de la pose). Tout autoportant posé sur des chéneaux pour un effet toit plat.

Sans traverse sous la toiture.

Finition du laquage des panneaux intérieur/ extérieur blanc mat 9016.

Clé de jonctions aluminium invisible entre les panneaux.

Pente de 3%.

Type de toiture :

Toiture pleine.

Accessoires d'origine :

Kit fixation fourni (pour les poteaux et la fixation murale).

Résistance neige :

Limite 1000m pour la plupart des régions françaises et 500m pour les régions montagneuses.

Options



Éclairage Leds
sans variation.



Paire d'impôtes



Stores (avec imposte
sur les côtés)