OPALE VOLET COULISSANT

SIB
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE






Gamme Élégance



Plein



Volet coulissant

€€€

Prix moyen

Nuancier

Blanc 9016 satiné	Ivoire 1015 satiné	Bronze 8019 texturé	Rouge pourpre 3004 texturé	Vert 6009 texturé	Vert 6005 texturé	Vert 6021 texturé
Bleu 5003 texturé	Bleu canon métallisé	Bleu 5023 texturé	Bleu 5014 texturé	Gris 7016 texturé	Gris 2900 sablé	Gris 7039 texturé
Gris beige 7006 texturé	Gris 9007 texturé	Gris 9006 texturé	Gris 7022 texturé	Gris 7037 texturé	Rouille mars	Marron 8014 texturé
Noir 2100 sablé	Noir 9005 texturé	Chêne ambré (avec plus-value)				

+ Nuancier RAL hors-standard en option

GARANTIE 25 ANS ASSEMBLAGE

GARANTIE 10 ANS LAQUAGE

GARANTIE 2 ANS PIÈCES & ACCESSOIRES

GARANTIE 5 ANS AUTOMATISMES

Labels

QUALICOAT

QUALILAQUAGE® Traitement de surface de l'aluminium Certifié

QUALIMARINE® Aluminium Laqué Haute Qualité Certifié

Thermolaquage haute durabilité CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Le bandeau en façade est de la même couleur que le volet pour un rendu discret et élégant.

Moteur intégré dans le capot.

Nervurage en U pour rappeler le nervurage en bois traditionnel et augmenter la résistance du volet.

Absence de rail inférieur.

Remplissage :

Aspect faux persienné avec profil extrudé non mouluré. (profil extrudé non isolé).



Dimensions :

1 vantail : L 1300 x H 3000 mm.
2 vantaux : L 2600 x H 3000 mm.

1 vantail avec montant supplémentaire : L 2600 x H 2200 mm.
1 vantail avec montant supplémentaire : L 2200 x H 3000 mm.
2 vantaux avec montant supplémentaire : L 4500 x H 3000 mm.

2 vantaux jumelés : L 2600 x H 3000 mm.

3 vantaux jumelés : L 3900 x H 3000 mm.

4 vantaux jumelés : L 4500 x H 3000 mm.

Structure technique :

Profil extrudé non mouluré.
Profil extrudé non isolé de 18 mm.

Bandeau aluminium de 92 x 55 en linteau.

Support de guidage avec galet double sur roulement à billes.

Profils de rives aluminium de 80 x 33.

Poignée de tirage en aluminium intégrée dans les montants avec fermeture 1 point ou 2 points selon hauteur.

Joints brosses pour une isolation thermique et une occultation maximale.

Frein de course à l'ouverture pour assouplir la fin de manœuvre et le maintien des volets en position ouverte.

Guidage invisible.

Sécurité :

La dardenne sur appui fenêtre permet le blocage des volets en position fermée et assure plus de sécurité.

Serrure à clé disponible pour condamner les volets de l'extérieur.

L'entonnoir de réception permet le blocage du volet en ouverture et limite les effets du vent.

Accessoires fournis :

Guidage entre tableaux.

Entonnoir d'arrêt en façade.

Visserie de pose incluse pour dormant précadre.

Guidage en façade.

Butée haute et basse.

Options :

Poignée cuvette (disponible uniquement en noir).

Serrure avec barillet extérieur disponible sur 1 vantail, 2 vantaux, 3 vantaux (vantail de service) et 4 vantaux, non réalisable sur 2 vantaux jumelés.

Dispositifs :

1 vantail coulissant à droite, 1 vantail coulissant à gauche, 2 vantaux coulissants (1 à droite l'autre à gauche), volets fermeture en angle 90° avec 1 vantail coulissant à droite et 1 vantail coulissant à gauche.

Pour volets coulissants jumelés :
2 vantaux jumelés à droite, 2 vantaux jumelés à gauche.
3 vantaux : 2 jumelés à droite et un vantail à gauche, 2 vantaux jumelés à gauche et un vantail à droite.
4 vantaux : 2 vantaux jumelés à droite et 2 vantaux jumelés à gauche, volets fermeture en angle 90° avec 2 vantaux jumelés à droite et 2 vantaux jumelés à gauche.

Caractéristiques techniques

Types de pose :

Appui fenêtre (AA : avec appui débordant).

Appui porte-fenêtre (BAA : baie avec appui débordant).

Appui droit (SA : sans appui débordant).

Porte-fenêtre avec marche (BSA : baie sans appui débordant). Pose jusqu'au sol avec une marche minimum de 80 mm.

Pour volet coulissant jumelés :
Pose type 1 vantaux jumelés sur appui 65 mm.
Pose type 2 vantaux jumelés sur appui court 35 mm - 65 mm.
Pose type 3 vantaux jumelés sans appui.
Pose type 4 vantaux jumelés jusqu'au sol.

Motorisation :

Automatisme VC 220 SOMFY
Motorisation intégrée iO, coffre moteur de faible encombrement H 71 x P 151 mm.

Automatisme radio AM35, coffre moteur de faible encombrement H 71 x P 151 mm.

Motorisation solaire SOMFY
Si linteau > 1160, coffre moteur de H 70 x P 151 mm.
Si linteau < 1160, coffre moteur de H 70 x P 181 mm.