



GRAPHIC BRISE-VUE

SIB 
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Gamme Graphic



Brise-vue



Prix élevé

Nuancier



+ Nuancier RAL
hors-standard
en option



Labels



Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Esthétique moderne, épuré grâce à l'absence de poteaux.

Remplissage :

Lames verticales de 160 x 40 mm, 80 x 40 mm, 40 x 40 mm.

Dimensions :

Dimensions fixes.

6 largeurs de modules : 280, 560, 840, 1120, 1400 et 1680 mm.

2 hauteurs (hauteur de la lame 160) : 900 et 1800 mm.

Épaisseur des lames : 40 mm.

Largeur du brise-vue avec socle et capot : 150 mm.

Entraxe entre les fixations du socle : 118 mm.

Structure technique :

6 modules disponibles :

280mm (1 répétitions de 3 lames),

560 mm (2 répétitions de 3 lames),

840 mm (3 répétitions de 3 lames),

1120 mm (4 répétitions de 3 lames),

1400 mm (5 répétitions de 3 lames),

1680 mm (6 répétitions de 3 lames)

Accessoires : entretoise alu laquée, chapeau de profils verticaux alu, chapeau de socle alu laqué, fixations fournies (tirefonds et chevilles).

Lame posé sur un socle et fixé avec un capot.

Sécurité :

Le support permettant l'assemblage de la clôture offre une résistance optimale et une facilité de montage.

Résistance aux vents jusqu'à 145 km/h.

Options :

U départ mur pour hauteur 900 et 1800 mm.

Types de pose :

Socle et capot inclus.

Coupe du capot à la longueur du brise-vue.

Montage des lames sur le chantier.

Gabarit de perçage inclus.

