

BREVA CL



Gamme Graphic



Ajouré



Clôture



Prix moyen

Nuancier

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|
|  Blanc 9016 satiné |  Ivoire 1015 satiné |  Bronze 8019 texturé |  Rouge pourpre 3004 texturé |  Vert 6009 texturé |  Vert 6005 texturé |  Vert 6021 texturé | |
|  Bleu 5003 texturé |  Bleu canon métallisé |  Bleu 5023 texturé |  Bleu 5014 texturé |  Gris 7016 texturé |  Gris 2900 sablé |  Gris 7039 texturé | |
|  Gris beige 7006 texturé |  Gris 9007 texturé |  Gris 9006 texturé |  Gris 7022 texturé |  Gris 7037 texturé |  Rouille mars |  Marron 8014 texturé | |
|  Noir 2100 sablé |  Noir 9005 texturé |  Chêne naturel (avec plus-value) | Chêne naturel uniquement disponible pour le remplissage. | | | | |

+ Nuancier RAL
hors-standard
en option



Labels



Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Design des palissades en bois avec des barreaux en applique pour plus de volume.

Remplissage :

Lame 40 x 18 mm. 

Dimensions :

Hauteur maxi 1800 mm.

Entraxe maxi poteaux 2500 mm.

Structure technique :

Traverses haute et basse 100 x 40.

Traverse haute à 138 mm du poteau (chapeau compris).

Démarrage sur le côté gauche avec une lame de 40.

Jeu entre les lames conditionné à la largeur.

Options :

Support avec boîte aux lettres uniquement sur traverse basse.

Découpe boîte aux lettres.

Poteaux :

Poteaux 90R, 70R et 1/2 poteau avec leur chapeau associé.

Types de pose :

Avec scellement. Poteau à sceller uniquement si hauteur > 1200 mm.

Avec embases (embase alu 95 x 150, embase recoupée, embase incurvée pour muret bombé 150 x 98, embase recoupée incurvée pour muret bombé).