


GREGALE CL



Gamme Graphic



Ajouré




Clôture



Prix moyen

Nuancier

 Blanc 9016 satiné	 Ivoire 1015 satiné	 Bronze 8019 texturé	 Rouge pourpre 3004 texturé	 Vert 6009 texturé	 Vert 6005 texturé	 Vert 6021 texturé
 Bleu 5003 texturé	 Bleu canon métallisé	 Bleu 5023 texturé	 Bleu 5014 texturé	 Gris 7016 texturé	 Gris 2900 sablé	 Gris 7039 texturé
 Gris beige 7006 texturé	 Gris 9007 texturé	 Gris 9006 texturé	 Gris 7022 texturé	 Gris 7037 texturé	 Rouille mars	 Marron 8014 texturé
 Noir 2100 sablé	 Noir 9005 texturé	 Chêne naturel (avec plus-value)	Chêne naturel uniquement disponible pour le remplissage.			

+ Nuancier RAL
hors-standard
en option



Labels



Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2


Caractéristiques techniques

Design :

Design des palissades en bois avec des barreaux en applique pour plus de volume.

Remplissage :

Lame 40 x 18 mm, 80 x 18 mm et 160 x 18 mm.



Dimensions :

Hauteur maxi 1800 mm.

Entraxe maxi poteaux 2500 mm.

Structure technique :

Traverses haute et basse 100 x 40.

Traverse haute à 138 mm du poteau (chapeau compris).

Démarrage sur le côté gauche avec une lame de 40.

Jeu entre les lames conditionné à la largeur.

Options :

Support avec boîte aux lettres uniquement sur traverse basse.

Découpe boîte aux lettres.

Poteaux :

Poteaux 90R, 70R et 1/2 poteau avec leur chapeau associé.

Types de pose :

Avec scellement. Poteau à sceller uniquement si hauteur > 1200 mm.

Avec embases (embase alu 95 x 150, embase recoupée, embase incurvée pour muret bombé 150 x 98, embase recoupée incurvée pour muret bombé).