


# GREGALE BATTANT



Gamme Graphic



Ajouré



Battant



Prix moyen

## Nuancier

 Blanc 9016 satiné	 Ivoire 1015 satiné	 Bronze 8019 texturé	 Rouge pourpre 3004 texturé	 Vert 6009 texturé	 Vert 6005 texturé	 Vert 6021 texturé	
 Bleu 5003 texturé	 Bleu canon métallisé	 Bleu 5023 texturé	 Bleu 5014 texturé	 Gris 7016 texturé	 Gris 2900 sablé	 Gris 7039 texturé	
 Gris beige 7006 texturé	 Gris 9007 texturé	 Gris 9006 texturé	 Gris 7022 texturé	 Gris 7037 texturé	 Rouille mars	 Marron 8014 texturé	
 Noir 2100 sablé	 Noir 9005 texturé	 Chêne naturel (avec plus-value)	Chêne naturel uniquement disponible pour le remplissage.				+ Nuancier RAL hors-standard en option



## Labels



Thermolaquage  
haute durabilité  
CLASSE 2

---

# Caractéristiques techniques

## Design :

---

Design des palissades en bois avec des barreaux en applique pour plus de volume.

Finitions parfaites : poignée et rosace en aluminium anodisé.

Possibilité d'assortir sa clôture à son portail pour un extérieur parfaitement coordonné.

## Remplissage :

---

Lame 40 x 18 mm, 80 x 18 mm et 160 x 18 mm.



Lame 40 x 18

Lame 80 x 18

Lame 160 x 18

## Dimensions :

---

Min H 900 x L 2000 mm.

Max H 2000 x L 5000 mm

(crapaudines incluses à partir de 4251 mm).


## Structure technique :

---

Traverse 100 x 40 avec rainure face de 100 mm fermée par un clip.

Traverse haute à 130 mm du haut du montant.

Oreille de gond profilée.



Traverse 100 x 40

## Sécurité :

---

Vis anti-dégondage.

Joint anti pince-doigts.

## Accessoires fournis :

---

Gonds à visser 2 points avec cache ou à sceller réglables inox disposition type A.

Serrure avec barillet finition Oxyloc 5 clés.

Poignée et rosace pour barillet en aluminium anodisé.

Sabot arrêt central pour portail.

Arrêt à bascule.

Pivot crapaudine suivant dimension.

Visserie de pose en inox incluse.

Réhausse de sabot.

## Options :

---

Numéro de rue.

Bâton de maréchal.

## Motorisation :

---

V418 - BA 392 - E770 - Axovia - MI24

Motorisation connectée : box Tydom Home Deltadore, box Tahoma Somfy.

## Poteaux :

---

150 M avec embase.

150 et 200 M avec scellement.

## Types de pose :

---

A : Gond 2 points entre piliers

C : Pivot crapaudine entre piliers

H : Gond pour pente entre piliers

D : Gond 3 points

F : Gond 3 points arrière piliers

G : Pivot crapaudine arrière piliers