

TRAMONTANE 100 CL

SIB 
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Gamme Signature



Ajouré



Clôture



Prix moyen

Nuancier

Blanc 9016 satiné	Ivoire 1015 satiné	Bronze 8019 texturé	Rouge pourpre 3004 texturé	Vert 6009 texturé	Vert 6005 texturé	Vert 6021 texturé
Bleu 5003 texturé	Bleu canon métallisé	Bleu 5023 texturé	Bleu 5014 texturé	Gris 7016 texturé	Gris 2900 sablé	Gris 7039 texturé
Gris beige 7006 texturé	Gris 9007 texturé	Gris 9006 texturé	Gris 7022 texturé	Gris 7037 texturé	Rouille mars	Marron 8014 texturé
Noir 2100 sablé	Noir 9005 texturé	Chêne naturel (avec plus-value)	Chêne naturel uniquement disponible pour le remplissage.			

+ Nuancier RAL
hors-standard
en option



Labels



Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2


Caractéristiques techniques

Design :

Design intemporel.

Remplissage :

Lisse de 100 x 18 mm.



Dimensions :

De 1 à 11 lisses.

Entraxe maxi poteaux 2000 mm.

Structure technique :

Écart minimum entre les lisses : 20 mm.

Espace modulable entre les lames (clips coupés sur mesure).

Les poteaux dépassent de 15 mm le remplissage.

Options :

Boîte aux lettres seule + support.

Découpe boîte aux lettres impossible.

Poteaux :

Poteaux 90R, 70R et 1/2 poteau avec leur chapeau associé.

Types de pose :

Avec scellement.

Avec embases (embase alu 95 x 150, embase recoupée, embase incurvée pour muret bombé 150 x 98, embase recoupée incurvée pour muret bombé, grande embase 101 x 150).

Livrée non assemblée.